

Aufbaubaldachin für Systempendelleuchten für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer



Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Installationskomponente – Aufbaubaldachin (Typ A) zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art.

Produktbeschreibung

Aufhänger und Montageplatte aus Metall
2 Befestigungsbohrungen \varnothing 4,5 mm
Abstand 42 mm
Baldachin aus Kunststoff, Oberfläche samtschwarz
2-teiliger Leitungsverbinder (Klemmteil und Schraubverschlusskappe) aus Kunststoff, für Koaxialleitungen mit Geflecht
Mit innenliegender Druckfeder und mit Kontaktader
Zum Anschluss eines Leitungspendels
2 x 0,5[□] oder
2 x 0,75[□], Farbe schwarz
Schutzart IP 20
LED-Netzteil im Baldachin
Primär: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
on/off
Sekundär: 350 mA · 0,7 - 12 W
Schutzklasse I
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,3 kg

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 27 A / 250 μ s
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
B 10A: 17 Leuchten
B 16A: 27 Leuchten
C 10A: 28 Leuchten
C 16A: 45 Leuchten

