

Aufbaubaldachin für Systempendelleuchten für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Installationskomponente – Aufbaubaldachin (Typ A) zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art.

**Produktbeschreibung**

Aufhänger und Montageplatte aus Metall  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  4,5 mm  
Abstand 50 mm  
Baldachin aus Kunststoff, Oberfläche samtweiß  
2-teiliger Leitungsverbinder (Klemmteil und Schraubverschlusskappe) aus Kunststoff, für Koaxialleitungen mit Geflecht  
Mit innenliegender Druckfeder und mit Kontaktader  
Zum Anschluss eines Leitungspendels  
2 x 0,5<sup>□</sup> oder 2 x 0,75<sup>□</sup>, Farbe weiß  
Schutzart IP 20  
LED-Netzteil im Baldachin  
Primär: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-275 V  
DALI-steuerbar  
Sekundär: 490 mA DC · 4,9 - 22,5 W  
Schutzklasse I  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,4 kg

**Einschaltstrom**

Einschaltstrom: 5 A / 50  $\mu$ s  
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
B10A: 31 Leuchten  
B16A: 50 Leuchten  
C10A: 52 Leuchten  
C16A: 80 Leuchten

