

Einbaubaldachin 0-40° für Systempendelleuchten für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Installationskomponente – Einbaubaldachin (Typ C) zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an gerade und geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°.

**Produktbeschreibung**

Deckeneinbaurahmen und Aufhänger aus Metall  
Einbauöffnung  $\varnothing$  76 mm

Erforderliche Einbautiefe 60 mm

Befestigung des Deckeneinbaurahmens über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen  
Baldachinabdeckung aus Kunststoff,  
Oberfläche Farbe samtweiß

Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5<sup>□</sup>  
oder 2 x 0,75<sup>□</sup> mit einem Stahlseil, Farbe weiß

Schutzart IP 20

Externes LED-Netzteil

Primär: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DALI-steuerbar

Sekundär: 700 mA DC · 12,6 - 38 W

Schutzklasse II  $\square$

**CE** – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,25 kg

**Einschaltstrom**

Einschaltstrom: 5 A / 50  $\mu$ s

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart  
je Leitungsschutzschalter:

B10A: 31 Leuchten

B16A: 50 Leuchten

C10A: 52 Leuchten

C16A: 85 Leuchten

