

## Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

**Anwendung**

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen.

Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen.

Passend für BEGA Wandleuchten

24 148 · 24 149 · 24 167 · 24 168 · 24 183  
24 191 · 24 515 · 24 774 · 24 862 · 24 911  
24 913

**Produktbeschreibung**

Montagerahmen besteht aus Kunststoff

Farbe Grafit

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

4 Befestigungslänglöcher, Breite: 5 mm

8 herausstrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm

4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl

Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20

4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid

2 gewindeformende Schrauben 4x14 mm

aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301


mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der

Leuchte auf dem Montagerahmen

2 Dichtringe für die Befestigungsschrauben des

Leuchtengehäuses

Gewicht: 0,1 kg



170  
Ø 194



25

