

Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen.

Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen.

Passend für BEGA Wandleuchten

24 173 · 24 174 · 24 175 · 24 176 24 185 ·
24 193 · 24 347 · 24 775 24 863 · 24 912 ·
24 914 · 33 504 33 509 · 33 523

Produktbeschreibung

Montagerahmen besteht aus Kunststoff

Farbe Grafit

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

4 Befestigungslänglöcher, Breite: 5 mm

8 heraustrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm

4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl

Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20

4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid

2 gewindeformende Schrauben 4x14 mm

aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301

mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der

Leuchte auf dem Montagerahmen

2 Dichtringe für die Befestigungsschrauben des

Leuchtengehäuses

Gewicht: 0,15 kg

Bestellnummer 13 636

Farbe wahlweise Grafit, Weiß oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Weiß – Bestellnummer + **W**

Silber – Bestellnummer + **A**

