

Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen.

Die Leitungseinführung in den Montagerahmen erfolgt von der Seite (4x 90° versetzt).

Passend für BEGA Deckenleuchten

24 402 · 24 407 · 24 412 · 24 416 · 24 419 ·
24 422 · 24 429 · 24 431 · 24 432 · 24 528 ·
24 529 · 24 710 · 24 751 · 24 877

Produktbeschreibung

Montagerahmen besteht aus Kunststoff

Farbe Grafit

4 Befestigungslänglöcher, Breite: 5 mm

8 heraustrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm

4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl

Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20

4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid

2 gewindeformende Schrauben 4x16 mm

aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301

mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der

Leuchte auf dem Montagerahmen

2 Dichtringe für die Befestigungsschrauben des
Leuchtengehäuses

Gewicht: 0,05 kg

Bestellnummer 13 643

Farbe wahlweise Grafit oder Weiß

Grafit – Bestellnummer

Weiß – Bestellnummer + **W**



— 123 —
— Ø 141 —



— 25 —

