BEGA 13 645

Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

## **Anwendung**

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen. Die Leitungseinführung in den Montagerahmen erfolgt von der Seite (4x 90° versetzt).

Passend für BEGA Deckenleuchten 24 656 · 24 657 · 24 658 · 24 659 · 24 660 · 24 753 · 24 754 · 24 755 · 24 756

## Produktbeschreibung

Montagerahmen besteht aus Kunststoff Farbe Grafit

4 Befestigungslanglöcher, Breite: 5 mm 8 heraustrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm 4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20 4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid 2 gewindeformende Schrauben 5x16 mm aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301 mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der Leuchte auf dem Montagerahmen 2 Dichtringe für die Befestigungsschrauben des

Bestellnummer 13 645

Leuchtengehäuses Gewicht: 0,05 kg

Farbe wahlweise Grafit oder Weiß Grafit – Bestellnummer

Weiß – Bestellnummer + **W** 



