

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Wandleuchte für viele Beleuchtungsaufgaben an oder in Gebäuden.  
Eine Leuchte mit Antikverglasung für brillantes Licht.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Antikverglasung  
Wandbefestigung mit einer Montageplatte aus Edelstahl, Werkstoff-Nummer 1.4301  
Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5 mm · Abstand 70 mm  
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm  
Anschlussklemmen 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
Fassung E 27  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  $\geq$  1 mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK02  
Schutz gegen mechanische Schläge  $<$  0,2 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 2,2 kg

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
Lampenleistung max. 60 W  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel  
BEGA LED-Lampe **13 584**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 46 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

- 13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbar
- 13 588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13 590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

- 13 555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K  
dimmbar
- 13 556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimmbar · Tunable White
- 13 557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimmbar · Tunable White · RGBW

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

