

BEGA**31 553**

Pfeilerleuchte » Rom «

 IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Leuchte zur Montage auf Pfeilern, Mauern oder Brüstungen.

Leuchte mit mundgeblasenem Kristallblasenglas.
Für viele Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Antikglas

Montageplatte mit 3 Befestigungsbohrungen

ø 5,5 mm · Teilung 120° · Teilkreis ø 85 mm

Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4[□]

und Schutzleiterklemme zum Anschluss

der Kabel/Leitung max. 3 × 2,5[□]

Fassung E 27

Schutzklasse I



Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
≥ 1 mm und Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK02

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,2 Joule

  – Sicherheitszeichen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 3,0 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 100 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklassen E, F

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 54,6 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA
LED-Leuchtmittel erhältlich:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

