

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Leuchte zur Montage auf Pfeilern, Mauern oder Brüstungen.
Eine Leuchte mit Antikverglasung für brillantes Licht.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Antikverglasung
Montageplatte mit 3 Befestigungsbohrungen
 $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ · Teilung 120° · Teilkreis $\varnothing 85 \text{ mm}$
Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4[□]
und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. $3 \times 2,5^{\square}$
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 23
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper $\geq 12 \text{ mm}$ und gegen schräg fallendes Sprühwasser bis 60° Neigung
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,2 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 100 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13 590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 46,4 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

- 13 584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar
- 13 588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

- 13 555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimmbar
- 13 556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmbar · Tunable White
- 13 557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmbar · Tunable White · RGBW

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

