

**BEGA****45 488.2**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-  
des und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem  
Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

**Produktbeschreibung**

Armatur und Baldachin aus Edelstahl  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt  
Leitungspendel · Mantelleitung schwarz  
3 × 0,75<sup>□</sup> mit 1 Stahlseil  
Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm  
Anschlussklemmen 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
Fassung E 27  
Schutzklasse I  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 2,9 kg

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische  
Berechnungsprogramm DIALux für  
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und  
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im  
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf  
der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
Lampenleistung max. 150 W  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der  
Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13565**LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 2700 K  
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13592**LED Retrofit 12 W · 1520 lm · 3000 K  
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 83 %

Ausführliche technische und lichttechnische  
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie  
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Bestellnummer 45 488.2**LED-Farbtemperatur wahlweise 2700 K  
oder 3000 K2700 K – Bestellnummer + **K27**3000 K – Bestellnummer + **K3**

Oberfläche wahlweise

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| • Weiß      | Kennziffer <b>.1</b> |
| • Edelstahl | Kennziffer <b>.2</b> |
| • Chrom     | Kennziffer <b>.3</b> |
| • Messing   | Kennziffer <b>.4</b> |

Mit dem Zusatz **P** hinter der Bestellnummer  
liefern wir diese Leuchten auch aus schlag-  
festem Kunststoff.

