

BEGA**50 105.2**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Freistrahkende Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse.

Die große Streuung des Opalglases bewirkt eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Produktbeschreibung

Glashalterung aus Aluminium, matt geschliffen
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
2 Befestigungsbohrungen \varnothing 6 mm

Abstand 115 x 32 mm

Anschlussklemme 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

Montagefläche 155 x 60 mm

LED-Modul für Netzspannung

220-230 V \sim 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum

Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I

– Sicherheitszeichen

– Konformitätszeichen

Gewicht: 0,7 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung 10 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

Umgebungstemperatur $t_{a\max} = 25$ °C

50 105.2 K3

Modul-Bezeichnung LED-0607/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 940 lm

Leuchten-Lichtstrom 839 lm

Leuchten-Lichtausbeute 83,9 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

LED-Modul: 77.000 h (L 80 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 25$ °C (100 %)

LED-Modul: 77.000 h (L 80 B 50)

