

Produktdatenblatt**Anwendung**

Installationseinsätze für den Einbau in
BEGA-Anschlussssäulen 70 380 · 70 382.

Produktbeschreibung

- 70 170** Schutzkontaktsteckdose
16 A · 250 V ~ mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz
- 70 171** Universal Aus-/Wechselschalter
1-polig
10 A · 250 V ~
- 70 172** Taster 1-polig Schließer
10 A · 250 V ~
- 70 173** Kontroll-Universal
Aus-/Wechselschalter
10 A · 250 V ~ mit Glühlampe
- 70 176** Schutzkontaktsteckdose
belgisch/franz. Norm
16 A · 250 V ~
- 70 177** Schutzkontaktsteckdose
British standard
13 A · 250 V ~
- 70 178** Schutzkontaktsteckdose
amerikanische Norm
20 A · 125 V ~
- 70 179** Schutzkontaktsteckdose
schweizer Norm
10 A · 250 V ~ mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz

Einbaurahmen und Klappdeckel aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
Befestigungsschrauben Edelstahl
Öffnungswinkel Klappdeckel max. 110°
Schutzart IP 44 mit geschlossenem
Klappdeckel bei Einbau in BEGA
Anschlussssäulen, ortsveränderliche
Gartensteckdose und BEGA Einbaugehäuse für
Maste, Standrohre, Garten- und Pollerleuchten
Gewicht: 0,15 kg

