

**BEGA****70 284**

Montagedose

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Montagedose für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$  nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken.

**Produktbeschreibung**

Montagedose besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl  
 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  6 mm  
 Abstand 132 mm  
 Anschlussgewinde G  $\frac{1}{2}$  · ISO 228  
 3 Leitungseinführungen  
 zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung  
 bis  $\varnothing$  10,5 mm max. 5 × 1,5<sup>□</sup>  
 Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 2,5<sup>□</sup>  
 Schutzklasse I  
 Schutzart IP 65  
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
 nur in Verbindung eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$  ISO 228 und Dichtverschraubung  
 CE – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,6 kg

**Bestellnummer 70 284**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber  
 Grafit – Bestellnummer  
 Silber – Bestellnummer + **A**

