

**BEGA****70 294**

Runde Montagdose mit Anschlussgewinde G ½

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Montagedose für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf Pfeiler, Wände oder unter Decken.

**Produktbeschreibung**

Montagedose besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl  
 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  6 mm  
 Abstand 111 mm  
 Anschlussgewinde G ½ · ISO 228  
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung  $\varnothing$  7-10,5 mm, max. 5 G 1,5<sup>□</sup>  
 Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>  
 Schutzleiteranschluss  
 Schutzart IP 65  
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
 nur in Verbindung eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ ISO 228 und Dichtverschraubung  
 CE – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,5 kg

**Bestellnummer 70 294**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber  
 Grafit – Bestellnummer  
 Silber – Bestellnummer + **A**

