

BEGA**70 386**

Aufsatzmuffe

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Aufsatzmuffe für die Montage von 1 bis 2 Traversen 70 391 mit Scheinwerfer auf einem Stahlmast.

Produktbeschreibung

Aufsatzmuffe besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl

Für Mastzopf \varnothing 60 mm

Einstecktiefe 120 mm

4 Befestigungsbohrungen M 10

für die Befestigung von 2 Traversen

Abstand 135 mm

2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel

für Scheinwerferanschlussleitung

bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5[□]

Anschlussklemme und

Schutzleiterklemme 2,5[□]

Zugentlastungsschelle

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

\geq 1 mm und Spritzwasser

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,3 kg

Ergänzungsteile

Traverse für die Montage an

BEGA Aufsatzmuffen, Maste $\varnothing \geq$ 76 mm

oder an Wandflächen

70 391 Traverse

Bestellnummer 70 386

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

