

BEGA**70 545**

Lichtmast

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte
für Aufsatzleuchten nach DIN EN 40-6.
EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium,
pulverbeschichtet und lackiert

Mastzopf $\varnothing 60 \times 45$ mm

Basisplatte mit 3 Langlöchern

Breite 9 mm · Teilkreis $\varnothing 100$ mm

zur Montage auf ein Fundament oder

Erdstück - Ergänzungsteil **70 895**

Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4[□]

und Schutzleiterklemme zum Anschluss

der Kabel/Leitung max. $3 \times 2,5^{\square}$

CE 0780 – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: $0,11 \text{ m}^2$

Gewicht: 5,6 kg

Ergänzungsteile**70 895** Erdstück

Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis $\varnothing 100$ mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

