

Produktdatenblatt

Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte für Aufsatzleuchten.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium, pulverbeschichtet und lackiert
Mastzopf \varnothing 60 mm

Basisplatte mit 3 Langlöchern

Breite 9 mm · Teilkreis \varnothing 100 mm

zur Montage auf ein Fundament oder

Erdstück-Ergänzungsteil **70 895**

Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumguss

Größe 152 x 65 mm

Türverschluss Innensechskant

Schlüsselweite 6 mm

Gerätsteg mit Schutzleiteranschluss und

2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines

Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660

siehe BEGA Ergänzungsteile

CE – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,19 m²

Gewicht: 9,6 kg

Ergänzungsteile

70 632 Anschlusskasten IP 55

1 Neozed-Sicherung 16 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 4[□]

1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5[□]

70 895 Erdstück

Erdstück mit Befestigungsflansch aus

feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm.

3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.

Teilkreis \varnothing 100 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte

Gebrauchsanweisung.

