

Produktdatenblatt

Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte für Aufsatzleuchten.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium, pulverbeschichtet und lackiert
 Mastzopf $\varnothing 60 \times 44$ mm
 Basisplatte mit 3 Langlöchern
 Breite 9 mm · Teilkreis $\varnothing 100$ mm zur Montage auf ein Fundament oder Erdstück - Ergänzungsteil **70 895**.
 Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumguss Größe 152×72 mm
 Türverschluss Innensechskant Schlüsselweite 6 mm
 Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660 – siehe BEGA Ergänzungsteile
 CE – Konformitätszeichen
 Windangriffsfläche: $0,19 \text{ m}^2$
 Gewicht: $10,6 \text{ kg}$

Ergänzungsteile

70 632 Anschlusskasten IP 55
 1 Neozed-Sicherung 16 A
 2 Eingänge für Kabel $5 \times 4^{\square}$
 1 Ausgang für Leitung $3 \times 1,5^{\square}$

70 895 Erdstück
 Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm.
 3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl. Teilkreis $\varnothing 100$ mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

