

Produktdatenblatt

Anwendung

Kupfer-Lichtmast mit Fußplatte
für Aufsatzleuchten.

Produktbeschreibung

Mast aus Rohkupfer mit
Fußplatte aus Bronzeguss
Mastzopf $\varnothing$ 80 mm
Basisplatte aus Edelstahl
mit 3 Befestigungsbohrungen
zur Montage auf ein Fundament oder
Erdstück – Ergänzungsteil **70 896**
Montagebügel mit Anschlusskasten und
3-poliger Klemme 4[□]
zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5[□]
Windangriffsfläche: 0,2 m²
Gewicht: 14,0 kg

Kupfer

Die aus Massiv-Kupfer hergestellten Teile werden
in der natürlichen Farbe des Kupfers geliefert.
Unter dem Einfluss der Witterung bildet sich im
Laufe der Zeit die so charakteristisch natürliche
Patina.

Ergänzungsteile**70 897 Erdstück**

Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 600 mm.
4 Befestigungsschrauben M 10 x 35 aus
Edelstahl.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

