

**BEGA****70 688**

Einbaugehäuse

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Einbaugehäuse aus Edelstahl für überrollbare Bodeneinbauleuchten bis 2000 kg Druckbelastung.

**70 688** Einbaugehäuse  
mit einer Einbauöffnung  $\varnothing$  297 mm

für Bodeneinbauleuchten  
77 058 · 88 019 · 88 022 · 88 023 · 88 024  
88 036 · 88 038 · 88 751

Leuchten mit einer umschaltbaren Lampenleistung dürfen nur mit der niedrigeren Leistung betrieben werden.

**Produktbeschreibung**

Einbaugehäuse besteht aus Edelstahl  
Werkstoff-Nr.: 1.4301  
4 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  7 mm  
90° versetzt · Teilkreis  $\varnothing$  379 mm  
2 Innensechskantschrauben mit Federn und Verschlussriegel  
1 Einführung für Leitungsschutzrohr bis  $\varnothing$  max. 29 mm  
1,8 m Anschlussleitung H07RN8-F 3G1,5<sup>□</sup>  
mit eingebautem Wasserstopper zur Verwendung bei Leuchten ohne Anschlussleitung  
1,2 m PVC Leitungsschutzrohr  
Gewicht: 4,4 kg

