

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Stahl-Lichtmast mit Erdstück.  
 Konischer Mast mit statischer Festigkeit  
 nach DIN EN 40-5.  
 EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63015.

Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen  
 Aufpreis mit einer aufgeschumpften  
 Korrosionsschutzmanschette.

**Produktbeschreibung**

Mast aus Stahl,  
 feuerverzinkt nach EN ISO 1461  
 Mastzopf  $\varnothing$  76 mm  
 Erdstücklänge 800 mm  
 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen  
 150 x 50 mm  
 Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm  
 Mit aufliegender Tür  
 Türverschluss (Vierkant)  
 Schlüsselweite 8 mm  
 Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und  
 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines  
 Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660  
 – siehe BEGA Ergänzungsteile –  
 Windangriffsfläche: 0,34 m<sup>2</sup>  
 Gewicht: 36,0 kg

**Ergänzungsteile**

Für diesen Lichtmast steht ein umfangreiches  
 Programm an Anschlusskästen zur Verfügung  
 – siehe BEGA Website [www.bega.com](http://www.bega.com).

