

BEGA**71 019**

RGBW Steuergerät

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

DALI-Steuergerät für additive Farbmischung für BEGA Schwimmbadleuchten RGBW 24 V DC. Die additive Farbmischung kann über eine handelsübliche DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy) erfolgen.

Ist keine interne DALI Stromversorgung in der DALI Farblichtsteuerung vorhanden, kann die DALI Stromversorgung 70 866 verwendet werden. Für den Betrieb des Steuergerätes ist ein separates Netzteil erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

Produktbeschreibung

Gerätekasten besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

4 Befestigungslöcher \varnothing 7 mm
Abstand 200 x 170 mm

2 Leitungsverschraubungen für Anschlussleitungen \varnothing 6 - 12 mm

4 Leitungsverschraubungen für Anschlussleitungen \varnothing 5 - 10 mm

Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 2,5[□]

Versorgungsspannung: 24 V DC

Geeignet für den Betrieb von bis zu 5 RGBW Leuchten 99 815 (bei Verwendung von Netzteil BEGA 70 169)

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

Gewicht: 2,0 kg

Ergänzungsteile

70 565 Netzteil für 20-35 W

70 566 Netzteil für 30-50 W

70 567 Netzteil für 40-75 W

70 169 Netzteil für 70-150 W

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

