BEGA 71 030

DALI-2 Taster- und Schaltermodul potentialfrei

Projekt · Referenznummer Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

DALI-2 Taster- und Schaltermodul für vier potentialfreie Taster/Schalter / 100 K Ω Potentiometer mit frei zuzuordnenden Funktionen.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Gerätedosen DALI-2 Steuermodul mit 4 potentialfreien Eingängen

Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (1-64), Gruppen (1-16) und Broadcast Standard DALI-Befehle: dim up, dim down, off, recall min, recall max, goto szene 1-16, direct arcpower in %, vordefinierte und selbstkonfigurierbare Makros sind digitalen Schalthandlungen zuordenbar Steuerung der Farbtemperatur (DT8) durch die Befehle "Step cooler" und "Step warmer" Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden Anschlussklemmen 0,5-1,5⁻¹ max. Leitungslänge zum Tastermodul: 0,5 m Stromversorgung über DALI-Bus Stromaufnahme < 1,7 mA Umgebungstemperatur: -20 °C bis 75 °C C € – Konformitätszeichen Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
https://www.bega.com/dali-cockpit
Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die
App BEGA Tool in Verbindung mit dem
Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151

Ergänzungsteile

möglich.

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage

71 151 Bluetooth-DALI-Gateway für den Einbau in Gerätedosen

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.



