

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Zigbee Steuermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens.

Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden.

**Produktbeschreibung**

Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens mit integrierter 2,4 GHz-Antenne  
 Dimmausgang mit automatischer Lasterkennung (R/L/C) zum Dimmen von dimmbaren Leuchten mit einem 3-poligen Leitungsanschluss  
 max. Schaltleistung 500 VA  
 Glühlampenlast 500 W  
 Hochvolt-Halogen 500 W  
 Niedervolt Halogen 500 VA  
 Niedervolt Halogen Schalttrafo 500 VA  
 Dimmbare LED 50 VA  
 Dimmbare ESL 50 VA  
 Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte  
 Flexible Anschlussadern mit Anschlussklemmen 2,5<sup>q</sup>  
 Länge 140 mm  
 Versorgungsspannung: 220-240 V ~ 50 Hz  
 Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C  
**CE** – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,05 kg

**Ergänzungsteile**

**70 588** Gateway zur Steuerung der Beleuchtungsanlage per App BEGA Gateway mit einem Smartphone oder Tablet

