

Produktdatenblatt**Anwendung**

Der USB-Anschluss ermöglicht über die Verbindung zu einem PC die Konfiguration aller BEGA DALI-Lichtsteuerungsmodule. Neben dem Senden und Empfangen von Befehlen kann ebenfalls die Buskommunikation überwacht werden.

Produktbeschreibung

Modul für die Hutschienenmontage
 Bidirektionaler Datenverkehr
 Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen,
 Parametervorgaben von DALI-Komponenten
 Überwachung der DALI-Buskommunikation
 Anschlussklemmen 0,5-1,5² in doppelter
 Ausführung zu Durchverdrahten der
 DALI-Busverbindung
 Stromversorgung über DALI-Bus und USB
 Stromaufnahme DALI: 6 mA, USB: 10 mA
 Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
<https://www.bega.com/dali-cockpit>
 Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

