

Bluetooth-DALI-Gateway

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Das Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung einer DALI-Anlage per Smartphone über die kostenlose App BEGA Tool.

Bis zu 64 Leuchten mit DALI-Betriebsgeräten können in eine Anlage integriert und in Gruppen und Szenen verwendet werden.

Das Bluetooth-DALI-Gateway ist mit nahezu allen BEGA DALI-Komponenten kompatibel. Informieren Sie sich vorher im App Store oder Play Store, ob auch ihre geplanten Komponenten in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway in Betrieb genommen werden können.

Produktbeschreibung

Modul für die Befestigung

auf 35 mm-Hutschiene – DIN EN 60715,

Platzbedarf: 38 mm

Steckklemmen für:

0,75-2,5 mm² massive Drähte

0,75-1,5 mm² flexible Drähte mit Aderendhülle

Abisolierlänge maximal 8 mm

Versorgungsspannung:

100-240 V ~ 50-60 Hz

DALI-Ausgangsspannungsbereich: 14-18 V DC

maximaler Ausgangsstrom: 250 mA

garantierter Ausgangsstrom: 150 mA

Leistungsaufnahme: 0,75-6 W

(je nach Teilnehmerzahl am Bus)

Sendeleistung Bluetooth ≤ +10 dBm

Funkfrequenz 2,4 GHz

Betriebstemperatur: -40 °C bis 60 °C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,1 kg

