

DALI-2 Leistungsreduzierer

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Steuergerät zur manuellen oder automatischen Leistungsreduzierung/Nachtabenkung der Helligkeit. Wahlweise durch eine geschaltete Steuerphase oder durch virtuelle Mitternachtsberechnung.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Gerätedosen oder in Leuchten der Schutzklasse I
Integrierte DALI-Stromversorgung für bis zu 9 DALI-Betriebsgeräte (je 2 mA)
Einstellungen über Dreh- und Schiebeschalter
Anschlussklemmen 0,5-1,5² in doppelter Ausführung zum Durchverdrahten der DALI-Busverbindung
Versorgungsspannung:
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
Maximaler Eingangsstrom 3 mA
Maximale Leistungsaufnahme: < 0,75 W
DALI-Ausgangsstrom: 20 mA
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg

Bitte beachten Sie:

Der Einbau darf nur in vor Feuchtigkeit und Staub geschützten Bereichen vorgenommen werden. Der DALI-Leistungsreduzierer wird mit Netzspannung versorgt und stellt eine 20 mA DALI-Stromversorgung für bis zu 9 DALI-Betriebsgeräte zur Verfügung. Nicht zur Verwendung mit einer extra DALI-Stromversorgung geeignet. Es dürfen keine weiteren Leistungsreduzierer in einer DALI-Linie verbaut sein. Der Einsatz eines DALI-Leistungsreduzierers stellt zusammen mit den max. 9 DALI-Betriebsgeräten in den Leuchten ein autarkes, abgeschlossenes DALI System dar.

