

BEGA**71 258**

Anschlusssäule

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Anschlusssäule mit Installationseinsätzen für die elektrische Versorgung in öffentlichen und gewerblichen Anlagen.

Werkseitig anschlussfertig bestückt mit 4 CEE-Steckdosen.

Produktbeschreibung

Anschlusssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück

Montageplatte mit 3 Langlöchern

Breite 8,3mm · Teilkreis \varnothing 100mm

4 CEE-Steckdosen

nach DIN VDE 0623, EN 60309-2

16 A · 250 V \sim

3 polig · 1P + N + PE

Kennfarbe blau

3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. \varnothing 17mm

3 lose Verbindungsklemmen 5-polig, max. 6mm²

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

\geq 1 mm und Spritzwasser

(bei geschlossenem Klappdeckel)

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 4,2 kg

Ergänzungsteil

70 895 Erdstück

mit Befestigungsflansch aus

feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge

400mm. 3 Befestigungsschrauben

M8 aus Edelstahl. Teilkreis \varnothing 100mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

