

BEGA**71 261**

Aufsatztraverse für 3 Scheinwerfer mit Anschlussgewinde G ½

IP 55

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Mehrfachaufsatz für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit \varnothing 76 mm.

Produktbeschreibung

Mehrfachaufsatz besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Für Mastzopf \varnothing 76 mm

Einstecktiefe 68 mm

Scheinwerferbefestigung mit

Anschlussgewinde G½ · ISO 228

1 Blindverschraubung G½

2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen

für die Verbindung von Scheinwerfer- und

Netzanschlussleitung

\varnothing 6-11 mm max. $5 \times 2,5^{\square}$

2 Zugentlastungsschellen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,1 kg

Bitte beachten Sie:

Bitte prüfen Sie bei der Planung, ob die bauseitig gewünschte Anstrahlung justiert werden kann.

Abmessungen und Angaben zu den

Schwenkbereichen finden Sie in den

Gebrauchsanweisungen oder Datenblättern der Scheinwerfer.

Je nach Größe der ausgewählten

Scheinwerfer kann es zu Einschränkungen des

Schwenkbereichs kommen.

Bestellnummer 71 261

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + A

