BEGA 84416

Aufsatzleuchte



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Aufsatzleuchte mit freistrahlender Lichtstärkeverteilung. Weiches gestreutes Licht durch eine weiße schlagfeste Kunststoffkugel.

Zur Beleuchtung von Wegen, Parkanlagen und Fußgängerbereichen im privaten und öffentlichen Raum. Für Lichtpunkthöhen von 2000 mm.

Produktbeschreibung Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Farbe Grafit Kunststoffkugel weiß Für Mastzopf ø 60 mm Einstecktiefe 45 mm Anschlussleitung H05VV-F 3G1⁻¹ Leitungslänge 2 m Fassung E 27 Schutzklasse I Schutzart IP 65 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser Schlagfestigkeit IK10 Schutz gegen mechanische
Schläge < 20 Joule
Schläge - Sicherheitszeichen
CE - Konformitätszeichen Horizontale Windangriffsfläche: 0,1 m² Gewicht: 2,6 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27 Lampenleistung max. 100 W Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEĞA LED-Lampe **13590** LED Retrofit 9 W · 1520 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 92.7 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K 13584 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K 13586 dimmbar LED 8 W · 1055 lm · 3000 K 13588 LED 9 W · 1520 lm · 3000 K 13592 dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K dimmbar LED 9 W · 805 lm · 2700 - 6500 K dimmbar · Tunable White LED 9,5 W · 805 lm · 2700 - 6500 K dimmbar · Tunable White · RGBW 13556 13557

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.





53.6 %

46,4 %

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum Lichtstromanteil unterer Halbraum

BUG-Rating nach IES TM-15-07: 0-3-1 CEN Flux Code nach EN 13032-2: 20-44-71-46-93-24-49-74-54

ErgänzungsteileFür diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA Lichtmaste:

Zylindrische Maste aus Aluminium lackiert · mit Tür und C-Schiene 70740 Mast mit Erdstück 70907 Mast mit Fußplatte H 2000 mm H 2000 mm

Passende Anschlusskästen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der Lichtmaste.

Lichtverteilung

