

BEGA**84 696**

Profilmast

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Quadratischer Profilmast mit Leimholz nach DIN EN 14080.

Mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern.

Produktbeschreibung

Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium

Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen
Farbe Grafit oder Silber

Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück **71 207** oder mit dem Aufschraubsockel **71 199** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)

Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss
Vierkant-Türverschluss (SW 8)

Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6^2

Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss

von DALI-Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3A träge $\varnothing 5 \times 20$ mm

Schlagfestigkeit IK10

Schutz gegen mechanische

Schläge < 20 Joule

CE 0780 – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,48 m²

Gewicht: 34,0 kg

Ergänzungsteile

71 207 Erdstück

71 199 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 84 696

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

