

**BEGA****84 699**

Profilmast

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Zylindrischer Profilmast mit Leimholz nach DIN EN 14080.

Mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern.

**Produktbeschreibung**

Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium

Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen  
Farbe Grafit oder Silber

Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück **71 207** oder mit dem Aufschraubsockel **71 199** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)

Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss  
Vierkant-Türverschluss (SW 8)

Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis  $7 \times 6^2$

Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss

von DALI-Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3A träge  $\varnothing 5 \times 20$ mm

Schlagfestigkeit IK10

Schutz gegen mechanische

Schläge < 20 Joule

CE 0780 – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,81 m<sup>2</sup>

Gewicht: 44,0 kg

**Ergänzungsteile**

**71 207** Erdstück

**71 199** Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 699**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

