

BEGA**84 701**

Profilmast

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Quadratischer Profilmast aus Aluminium.
Mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von
bis zu acht Scheinwerfern.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminium,
pulverbeschichtet und lackiert
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Farbe Grafit oder Silber
Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück
71 207 oder mit dem Aufschraubsockel **71 199**
zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe
Ergänzungsteile)
Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss
Vierkant-Türverschluss (SW 8)
Anschlusskasten 71 084
zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis $7 \times 6^{\square}$
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
2 Anschlussklemmen zum Anschluss
von DALI-Steuerleitungen
Sicherungsklemme mit Feinsicherung
6,3 A träge $\varnothing 5 \times 20$ mm
Schlagfestigkeit IK10
Schutz gegen mechanische
Schläge < 20 Joule
CE 0780 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: $0,72 \text{ m}^2$
Gewicht: 42,4 kg

Ergänzungsteile

71 207 Erdstück
71 199 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 84 701

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**

