

**BEGA****84 915**

Pollerleuchtenrohr

 IP 44



Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pollerleuchtenrohr  $\varnothing$  140 mm  
mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein  
Fundament oder Erdstück.  
Für die Verwendung im modularen  
Systempollerleuchten-Programm.

**Produktbeschreibung**

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Montageplatte aus Aluminiumguss  
zum Aufschrauben auf ein Fundament  
oder auf ein Erdstück  
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:  
 $\varnothing$  70 mm, 3 Langlöcher 7 mm breit  
 $\varnothing$  100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit  
Pollerleuchtenrohr auf Montageplatte  
360° ausrichtbar  
Einbaugehäuse mit  
Schutzkontaktsteckdose  
16 A · 250 V  $\sim$  mit integriertem,  
erhöhten Berührungsschutz  
Steckertyp F: in Deutschland und Europa  
verbreitetes System  
Montagebügel mit Anschlusskasten für  
2 Kabel bis  $5 \times 10^2$  mit 2 Schmelz-  
sicherungen Neozed D 01 · 6 A / 16 A  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  
 $\geq 1$  mm und Spritzwasser  
(bei geschlossenem Klappdeckel)  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 4,6 kg

**Ergänzungsteile**

**70 894** Erdstück  
Erdstück mit Befestigungsflansch aus  
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm.  
3 Befestigungsschrauben M 6 aus Edelstahl.  
Teilkreis  $\varnothing$  70 mm.

**Bestellnummer 84 915**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber  
Grafit – Bestellnummer  
Silber – Bestellnummer + **A**

